

Produktdatenblatt





HST 85mm Premium

Materialien: Wärmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
 PVC-hart (ISO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (Uf laut Tabelle)
 Mehrkammer-Profile mit Stahlaussteifung

Eigenschaften: Luftdurchlässigkeit: bis Klasse: 4 (DIN EN 12207)
 Schlagregendichtheit: bis Klasse: 9A (DIN EN 12208)
 Widerstandsfähigkeit gegen Wind bis Klasse: C5 (DIN EN 12210)

Wärmeschutz: Uw-Wert Fenster (DIN EN ISO 10077-1) laut Tabelle.

Referenzgröße:



Systemgeber: aluplast GmbH, Auf der Breit 2, D-76227 Karlsruhe

- Anmerkungen:**
- 1) Hebeschiebetüren mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung $U_g < 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dürfen immer mit dem Standardmaß 3,50m x 2,18m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, Fußnote "d").
 - 2) U_w -Werte $< 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ werden gemäß DIN EN ISO 10077 mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen.

Unsere Empfehlung:

Uf Rahmen	Ug Verglasung	Uw Fenster								
		mit Standarddichtungen Standard (z.B. Alu)			Isolierglas-Randverbund Warme Kante		Isolierglas-Randverbund Warme Kante (ab Ug 0,8)			
Auf Basis der zugrundeliegenden Profil-Kombination und Ausstattung (Materialien)	mit Standarddichtungen ohne Glasfalzverbreiterung 20-48mm	ψ (Psi)	0,07	[W/m ² K]	ψ (Psi)	0,036	[W/m ² K]	ψ (Psi)	0,034	[W/m ² K]
[W/m ² K]	DIN EN 673 ΔT (15°C) [W/m ² K]	DIN EN ISO 10077-1 >> CE-Kennzeichnung [W/m ² K]			DIN EN ISO 10077-1 >> CE-Kennzeichnung [W/m ² K]		DIN EN ISO 10077-1 >> CE-Kennzeichnung [W/m ² K]			
1,39	1,1	--	--	○	1,2	(1,24)	○	--	--	○
	1,0	--	--	○	1,2	(1,17)	○	--	--	○
	0,8	--	--	○	--	--	○	1,0	(1,02)	○
	0,7	--	--	○	--	--	○	--	0,94	○
	0,6	--	--	○	--	--	○	--	0,87	○
	0,5 auf Anfrage	--	--	○	--	--	○	--	0,79	○

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!